

## Cezar Elegance Listverk och dekorationer

2023-06

### 1. Produktbeskrivning

Lister och dekor för inomhusbruk. Produkterna är tillverkade av extremt hård polystyren och är grundmålade med inomhusfärg i PVA- eller akryl och därmed klara för vidare målningsarbeten.

- Produkterna monteras med lim typ Adefix.
- På leder över 5 cm används Domostyl Hybrid.
- Tillåtna avvikelser från de angivna längdmåtten är +/- 5 mm.
- Övriga avvikelser från uppsatta mål max. 5 %.

### 2. Anvisning för drift och underhåll

#### Rengöring och rengöringsmetoder

Regelbunden dammtorkning med mikrofiberduk med rent vatten eller lätt tvålatten. Undvik att använda tvål och kemikalier som innehåller starka alkalier eller syror. pH-värdet får inte överstiga pH 9.

#### Uppföljning/kontroll

Normalt behövs ingen uppföljning/kontroll.

#### Underhållsinstruktioner- och intervaller

Underhållet av produkten beror på vilken typ av ytbehandling produkten har fått. Måleriföretag/färghandlare/byggvaruhus kan ge information om vilka produkter som lämpar sig bäst för underhåll/efterbehandling. Produkten tvättas med professionell målartvätt och slipas lätt med 180 kornigt sandpapper innan efterbehandling/övermålning. Damma av med lätt fuktad trasa innan du målar. Underhållsintervallen måste övervägas från fall till fall och beror på slitage och ytbehandling.

#### Fuktbeständighet

Denna produkten är fuktbeständig.

### 3. Driftstekniska upplysningar

#### Beräknad teknisk livslängd utan utbyten

Den beräknade livslängden är minst 20 år, förutsatt normalt slitage och att instruktioner för drift och underhåll följs.

#### Garanti

Instruktioner för installation måste följas.

#### Fuktbeständighet

Denna produkten är fuktbeständig.

#### Rengöring

Produkten är enkel att rengöra.

## Cezar Elegance Listverk och dekorationer

### 4. Miljöpåverkan

#### Resursutnyttjande

Det finns ingen information om resursutnyttjande.

#### Rekommenderad ventilationstid/tidsvärde som är relevant för inomhusklimatet

Ingen vädringstid då produkten ligger väl inom ramen för accepterade värden.

#### Utfärdande

TVOC efter 28 dagar 0,007mg/m<sup>3</sup>.

### 5. Hms referenser

Inget säkerhetsdatablad har upprättats för produkten.

### 6. Klassificering av avfall

**Avfallstyp:** Plast

**Avfallshantering:** Avfall från bygg- och rivningsarbeten

**Näringsgren:** Bygg och anläggning

**EWC-kod för avfallshantering:** 17 02 03

**Övriga upplysningar:** Det är relevant med återvinning av denna produkten.

### 7. Ansvarsbegränsning

Informationen i detta dokument ges efter Deco Systems AB bästa förmåga, baserat på tester och praktisk erfarenhet. Deco Systems produkter betraktas som halvfabrikat och som sådana används produkterna ofta under förhållanden utanför Deco Systems kontroll. Deco Systems AB kan inte garantera något annat än kvaliteten på själva produkten. Mindre produktändringar kan komma att göras för att uppfylla ändrade krav. Deco Systems förbehåller sig rätten att ändra angivna uppgifter utan föregående meddelande. Användare bör alltid konsultera Deco Systems för specifik vägledning om de allmänna egenskaperna hos denna produkt mot deras behov och specifika användningsområden.

### 8. Teknisk service

<b>Importör:</b>	Deco Systems AB	<b>Tillverkare:</b>	Cezar
<b>Organisationsnr:</b>	559445-1246		
<b>Adress:</b>	Kryptongatan 1	<b>Adress:</b>	Ul. Strefowa 2
<b>Postnr och ort :</b>	431 53 Mölndal	<b>Postnr och ort :</b>	19-300 Elk, Polen
<b>Telefon:</b>	+46 732 59 44 44	<b>Servicetelefon:</b>	+48 87 620 99 00
<b>E-post :</b>	info@decosystems.se		