

1. Produktbeskrivning

Färdig lösning av lister och dekor för interiört bruk. Produkten behöver ingen primer och är redo för vidare målningsbearbetning. Produkterna är målade med PVA- eller akrylfärger för inomhusbruk. Lösningssmedelshaltiga färger får inte användas.

- Produkterna monteras med lim typ Adefix mot vägg.
- På fogar över 50 mm används Domostyl Hybrid.
- Tillåtna avvikelser från de angivna längdmåtten är +/- 5 mm.
- Övriga avvikelser från uppsatta mål max 5 %.

2. Anvisning för drift och underhåll

Rengöring och rengöringsmetoder: Regelbunden dammtorkning med mikrofiberduk med rent vatten eller lätt tvålatten. Undvik att använda tvål och kemikalier som innehåller starka alkalier eller syror. pH-värdet får inte överstiga pH 9.

Inspektion/kontroll: Normalt krävs ingen inspektion/kontroll.

Underhållsinstruktioner och intervaller: Underhåll av produkten beroende på vilken typ av ytbehandling produkten har fått. Måleriföretag/färghandlare/byggvaruhus kommer att kunna ge information om vilka produkter som är mest lämpliga för underhåll/efterbehandling. Produkten tvättas med en professionell målartvätt och slipas lätt med 180 kornigt sandpapper innan efterbehandling/övermålning. Damma av med lätt fuktad trasa innan du målar. Underhållsintervallen måste övervägas från fall till fall och beror på slitage och ytbehandling.

Fuktbeständighet: Denna produkt är fuktbeständig.

3. Driftstekniska upplysningar

Beräknad teknisk livslängd/livslängd utan utbyte: Den beräknade livslängden/nyttjandeperioden är minst 20 år, förutsatt normal användning och slitage samt att instruktioner för drift och underhåll följs.

Garanti:

Anvisad monteringsanvisning måste vara genomförd.

Fuktbeständighet:

Denna produkt är fuktbeständig.

Rengöring:

Produkten är enkel att rengöra.

4. Miljöpåverkan

Resursutnyttjande: Det finns ingen information om materialresurser.

Rekommenderad ventilationstid/inomhusklimatrelevant tidsvärde: Ingen vädringstid då produkten ligger väl inom vedertagna värden. Utsläpp TVOC efter 28 dagar 0,007mg/m³.

5. Hms referanser

Inget säkerhetsdatablad har upprättats för produkten.

6. Klassificering av avfall

Avfallstyp: Plast

Avfallshantering: Avfall från bygg- och rivningsarbeten

Näringsgren: Bygg och anläggning

EWC-kod för avfallshantering: 17 02 03

Övriga upplysningar: Det är relevant med återvinning av denna produkten.

7. Ansvarsbegränsning

Informationen i detta dokument ges efter Deco Systems AB bästa förmåga, baserat på tester och praktisk erfarenhet. Deco Systems produkter betraktas som halvfabrikat och som sådana används produkterna ofta under förhållanden utanför Deco Systems kontroll. Deco Systems AB kan inte garantera något annat än kvaliteten på själva produkten. Mindre produktändringar kan komma att göras för att uppfylla ändrade krav. Deco Systems förbehåller sig rätten att ändra angivna uppgifter utan föregående meddelande. Användare bör alltid konsultera Deco Systems för specifik vägledning om de allmänna egenskaperna hos denna produkt mot deras behov och specifika användningsområden.

8. Teknisk service

Importör:

Deco Systems AB

Organisationsnr: 559445-1246

Adress:

Kryptogatan 1

Postnr och ort:

431 53 Mölndal

Telefon:

+46 732 59 44 44

Tillverkare:

Saarpor Klaus Eckhardt GmbH

Adress:

Krummeg 3 - 7

Postnr och ort:

665 39 Neunkirchen, Tyskland

Servicetelefon:

+ 49 682 194 070